



## タイヤパターン・サイズ保有一覧表

### 表の見方、および注意事項 (P.81~82)

- ▶ Z、Y、W、V、H、Sは、各商品の保有サイズとその速度記号を表します。
- ▶ ⑦印サイズは7月発売予定です。
- ▶ 新車装着サイズ欄の記号は下記のパターンを表します。タイヤ外観、速度記号など詳細は「for High Performance Cars」を参照ください。  
◎:S007    ○:S001    ●:RE050    ◆:ER300
- ▶ 以下のサイズは表記のパターンとは異なりますので、ご注意ください。  
[ ]:RE-01    < >:RE-05D TYPE A    『 ’ ]:RE-07D    「 」:PZ-1  
《 》:GIII    □:SF-248
- ▶ ★(Y)などの(Y)は、通常のスピードシンボル“Y”を超える<300km/h超>規格のタイヤであることを表します。
- ▶ モータースポーツ用タイヤのスペック保有の種類については「POTENZA for MOTORSPORT」を参照ください。
- ▶ 各商品ページのサイズ表に記載の△印(数量に限りある)サイズは上表に記載しておりません。
- ▶ 各サイズのロードインデックス(=LI、負荷能力指数)値は以下の規格に準拠しています。  
無印サイズ:JATMAまたはETRTOスタンダード規格  
★印サイズ:ETRTOエクストラロード(XL)・レインフォースド(RFD)規格  
JATMA・・・日本のタイヤ規格    ETRTO・・・欧州のタイヤ規格
- ▶ エクストラロード規格/レインフォースド規格については、「タイヤの基礎知識」を参照ください。
- ▶ サイズの一部はLI値の表示が無いため、JATMA規格内「空気圧-負荷能力対応表」から見た相当値となります。  
また、同一サイズでもパターンによりLI値が異なる場合があります。同一タイヤサイズでのタイヤ交換の際は、LI値が標準サイズより下回らないようご注意ください。