

# SUV・4×4 保有サイズ一覧

インチ	シリーズ	タイヤサイズ	ロードインデックス (L)	プライ	適用リム幅 (インチ)	ALENZA 001 [H/P SPORT]	H/L 850 [683]	A/T 001 [694]	M/T 674 [673]
22	45	P285/45R22	110		9~10½	※H			
21	35	295/35R21	107	★	10~11½	Y			
20	35	315/35R20	110	★	10½~12½	Y			
40		275/40R20	106	★	9~11	Y			
45		285/45R20	112	★	9~10½	※[Y]			
		275/45R20	110	★	8½~10½	Y			
		265/45R20	104		8½~10	Y			
		255/45R20	101		8~9½	W/※[W]			
		245/45R20	99		7½~9	V			
50		285/50R20	112		8~10	V			
		275/50R20	109		7½~9½	W			
		265/50R20	111	★	7½~9½	V			
		255/50R20	109	★	7~9	V			
55		235/55R20	102		6½~8½	V			
19	45	285/45R19	111	★	9~10½	W			
		275/45R19	108	★	8½~10½	※[Y]			
		255/45R19	100		8~9½	※[V]			
		235/45R19	95		7½~9	W/※[V]			
50		265/50R19	110	★	7½~9½	Y/※[W]			
		255/50R19	107	★	7~9	Y/※[W]			
		235/50R19	99		6½~8½	※[V]			
55		255/55R19	111	★	7~9	W/※[Y]			
		235/55R19	101		6½~8½	W/※[V]※[W]	V		
		225/55R19	99		6~8	V	V		
18	50	285/50R18	109		8~10	[W]			
		235/50R18	97		6½~8½	V			
		225/50R18	95		6~8		ⓂV		
		215/50R18	92		6~7½	V	V		
55		285/55R18	113		8~10	[V]			
		255/55R18	109	★	7~9	Y/※[W]※[Y]	V		
		235/55R18	100		6½~8½	V	V		
		225/55R18	98		6~8	V/※[V]	V		
60		285/60R18	116		8~10	V		T	
		275/60R18	113		7½~9½	V	V		
		265/60R18	110		7½~9½	V/※[H]			
		265/60R18	114	★	7½~9½			S	
		255/60R18	112	★	7~9	[V]※[Y]			
		235/60R18	103		6½~8½	W/※[V]※[W]※[H]			
		225/60R18	100		6~8	[V]※[V]	H		
65		235/65R18	106		6½~8½	V	S		
		225/65R18	103		6~8		S		
17	55	275/55R17	109		7½~9½	[V]			
		235/55R17	99		6½~8½	V/※[V]			
		225/55R17	97		6~8	W			
		215/55R17	94		6~7½	[V]			
60		255/60R17	106		7~9	[V]			
		225/60R17	99		6~8	V	H		
		215/60R17	96		6~7½	H/※[H]※[V]			
65		275/65R17	115		7½~9½		H	T	
		265/65R17	112		7½~9½		H	S	
		245/65R17	107		7~8½		H		
		235/65R17	108	★	6½~8½	V/※[V]	H		

インチ	シリーズ	タイヤサイズ	ロードインデックス (L)	プライ	適用リム幅 (インチ)	ALENZA 001 [H/P SPORT]	H/L 850 [683]	A/T 001 [694]	M/T 674 [673]
17	65	225/65R17	102		6~8	H			
		215/65R17	99		6~7½	※[V]			
70		P265/70R17	113		7~9	H			
		265/70R17	115		7~9			S	
16	60	235/60R16	100		6½~8½		H		
		215/60R16	95		6~7½		H		
		205/60R16	92		5½~7½	※[H]			
65		255/65R16	109		7~9		[S]		
		215/65R16	98		6~7½	H/※[V]	H	[S]	
70		275/70R16	114		7~9		H	S	
		265/70R16	112		7~9		H	S	
		245/70R16	111	★	6½~8			S	
		245/70R16	107		6½~8		H		
		235/70R16	106		6~8		S		
		225/70R16	103		6~7½		H	S	
		215/70R16	100		5½~7		H	S	
80		215/80R16	103		5½~7			[S]	
		175/80R16	91		4½~6		S	S	
15	60	165/60R15	77		4½~6		H		
70		265/70R15	112		7~9		[S]	T	
		235/70R15	103		6~8			[S]	
		225/70R15	100		6~7½			[S]	
		215/70R15	98		5½~7		H	[S]	
		205/70R15	96		5~7		H	S	
75		225/75R15	102		6~7½			S	
80		225/80R15	105		6~7½		S	[S]	
		215/80R15	102		5½~7		[S]	S	
		195/80R15	96		5~6½			[S]	
		175/80R15	90		4½~6		S	S	
16	75	LT285/75R16	116/113	*1	7½~9			R	
LT		LT265/75R16	112/109	6/*1	7~8			[S]	Q
		LT225/75R16	103/100	*1	6~7		[S]		
		LT225/75R16	110/107	8	6~7				Q
85		LT235/85R16	108/104	6	6~7½				[S]
		185/85R16[LT]	105/103	*2	4½~6				L
15	70	255/70R15[LT]	112	*1	7~8			[L]	
LT	75	LT235/75R15	104/101	6/*1	6~7		[S]		Q
		LT215/75R15	100/97	6/*1	5½~7		[S]	[S]	Q
ハイ		33×12.50R15LT	108	6	8½~11				[Q]
70		32×11.50R15LT	113	*1	8~10			[S]	
		31×10.50R15LT	109	6	7~8½			S	
		30×9.50R15LT	104	6/*1	6½~8½			[S]	Q

\*1=6プライ相当、\*2=8プライ相当  
 Ⓜ印サイズは12月発売予定です。  
 ※Y、W、V、H、S、T、R、Q、Lは、各商品の保有サイズとその速度記号を表します。  
 ※印サイズは新車に標準装着、もしくはオプションに指定されているサイズです。詳しくは上表「車種別装着リスト」を参照ください。  
 ※★印サイズはエクストラロードまたはレインフォースド(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。  
 ※同一サイズでもバタンによりL1値が異なる場合があります。ご注意ください。  
 ※同一サイズでのタイヤ交換の際は、L1値が標準サイズより下回らないようご注意ください。  
 ※各商品ページのサイズ表に記載の△印(数量に限りある)サイズは上表に記載しておりません。

ハイプロテーションやLTサイズの空気圧は乗用車用タイヤと比べ規格上は高めの設定となっています。実際の使用空気圧は車種とタイヤサイズでそれぞれ異なりますので、詳しくはDUELER WEB (tire.bridgestone.co.jp/dueler/)に掲載の「空気圧別負荷能力一覧表」をご覧ください。販売店で適正空気圧につきご相談ください。

LTタイヤサイズは「LT」Light Truck (小型トラック用タイヤ)の意味です。JATMA (日本のタイヤ規格)もしくはTRA (アメリカのタイヤ規格)に準拠しております。

Pタイプタイヤ ▶ P225/70R16 101Sなどのサイズ表示先頭の「P」はPassenger Car Tire (乗用車用タイヤ)の意味です。TRA (アメリカのタイヤ規格)に準拠しております。

## ■ハイプロテーション タイヤ最大負荷能力 一覧表

サイズ	最大負荷能力(kg)	対応する最高空気圧(kPa)
33×12.50R15	1000	250
32×11.50R15	1150	350
31×10.50R15	1030	350
30×9.50R15	900	350

(L1表示のあるサイズについては、タイヤの基礎知識の表「ロードインデックスについて」を参照ください。  
 ※最大負荷能力(最大荷重)は、そのタイヤに対応する最高空気圧(kPa)を充填した時のタイヤ1本あたりの負荷能力値(kg)を示します。  
 ※実走行に際しては、自動車製作者指定の空気圧に調整してください。  
 ※左表の最高空気圧は、自動車製作者指定の空気圧とは異なる場合があります。  
 ※各空気圧別の負荷能力値につきましては、「各団体規格」を参照ください。  
 ※左表は6プライ相当の最大負荷能力を表したものです。