

軽・小型トラック用タイヤ最大負荷能力一覧表

サイズ	装着	6PR		8PR	
		最大負荷能力(kg)	対応する最高空気圧(kPa)	最大負荷能力(kg)	対応する最高空気圧(kPa)
145R10	S	400	350	—	—
	D	375	350	—	—
145R12	S	450	350	520	450
	D	425	350	495	450
155R12	S	485	350	560	450
	D	460	350	535	450
145R13	S	475	350	550	450
	D	450	350	525	450
155R13	S	510	350	595	450
	D	490	350	565	450
165R13	S	585	350	670	450
	D	560	350	640	450
175R13	S	635	350	730	450
	D	605	350	690	450
165R14	S	615	350	715	450
	D	590	350	680	450

サイズ	装着	6PR		8PR	
		最大負荷能力(kg)	対応する最高空気圧(kPa)	最大負荷能力(kg)	対応する最高空気圧(kPa)
175R14	S	665	350	775	450
	D	635	350	735	450
185R14	S	725	350	840	450
	D	690	350	800	450
195R14	S	805	350	935	450
	D	770	350	890	450
165R15	S	630	350	730	450
	D	600	350	690	450
195R15	S	875	375	950	450
	D	825	375	905	450
205R15	S	—	—	1030	450
	D	—	—	975	450
215R15	S	1030	375	1120	450
	D	975	375	1060	450

サイズ	装着	8PR		10PR		12PR		14PR	
		最大負荷能力(kg)	対応する最高空気圧(kPa)	最大負荷能力(kg)	対応する最高空気圧(kPa)	最大負荷能力(kg)	対応する最高空気圧(kPa)	最大負荷能力(kg)	対応する最高空気圧(kPa)
6.00R15	S	780	450	—	—	—	—	—	—
	D	745	450	—	—	—	—	—	—
6.50R15	S	875	475	970	550	—	—	—	—
	D	835	475	920	550	—	—	—	—
7.00R15	S	980	450	1080	525	1180	600	—	—
	D	935	450	1030	525	1120	600	—	—
7.50R15	S	—	—	1280	575	1385	650	1450	700
	D	—	—	1215	575	1315	650	1375	700
6.50R16	S	920	475	1010	550	1090	625	—	—
	D	870	475	960	550	1030	625	—	—
7.00R16	S	1025	450	1130	525	1230	600	—	—
	D	980	450	1075	525	1170	600	—	—
7.50R16	S	1175	475	1330	575	1440	650	1510	700
	D	1120	475	1265	575	1370	650	1440	700

サイズ	装着	対応する最高空気圧(kPa)		
		350	450	600
245/50R 13 102L LT	S	—	850	—
235/50R 14 102L LT	S	—	850	—
265/50R 14 108L LT	S	—	1000	—
185/65R 15 101/99L LT	S	—	—	825
	D	—	—	775
215/65R 15 110/108L LT	S	—	—	1060
	D	—	—	1000
195/65R 16 106/104L LT	S	—	—	950
	D	—	—	900
205/65R 16 109/107L LT	S	—	—	1030
	D	—	—	975
195/70R 15 106/104L LT	S	—	—	950
	D	—	—	900
205/70R 15 104/102L LT	S	—	900	—
	D	—	850	—
215/70R 15 107/105L LT	S	—	975	—
	D	—	925	—
195/70R 16 109/107L LT	S	—	—	1030
	D	—	—	975
205/70R 16 111/109L LT	S	—	—	1090
	D	—	—	1030

サイズ	装着	対応する最高空気圧(kPa)		
		350	450	600
225/70R 16 117/115L LT	S	—	—	1285
	D	—	—	1215
175/75R 15 103/101L LT	S	—	—	875
	D	—	—	825
185/75R 15 106/104L LT	S	—	—	950
	D	—	—	900
195/75R 15 109/107L LT	S	—	—	1030
	D	—	—	975
215/75R 15 115/113L LT	S	—	—	1215
	D	—	—	1150
205/75R 16 113/111L LT	S	—	—	1150
	D	—	—	1090
225/75R 16 118/116L LT	S	—	—	1320
	D	—	—	1250
175/80R 15 101/99L LT	S	—	825	—
	D	—	775	—
185/80R 15 103/101L LT	S	—	875	—
	D	—	825	—
195/80R 15 103/101L LT	S	875	—	—
	D	825	—	—
195/80R 15 107/105L LT	S	—	975	—
	D	—	925	—

サイズ	装着	対応する最高空気圧(kPa)		
		350	450	600
205/80R 15 109/107L LT	S	—	1030	—
	D	—	975	—
215/80R 15 112/110L LT	S	—	1120	—
	D	—	1060	—
185/85R 15 103/101L LT	S	—	875	—
	D	—	825	—
195/85R 15 113/111L LT	S	—	—	1150
	D	—	—	1090
205/85R 15 116/114L LT	S	—	—	1250
	D	—	—	1180
185/85R 16 111/109L LT	S	—	—	1090
	D	—	—	1030
195/85R 16 114/112L LT	S	—	—	1180
	D	—	—	1120
205/85R 16 117/115L LT	S	—	—	1285
	D	—	—	1215
215/85R 16 120/118L LT	S	—	—	1400
	D	—	—	1320
225/85R 16 121/119L LT	S	—	—	1450
	D	—	—	1360
145/95R 10 79/77L LT	S	437	—	—
	D	412	—	—

サイズ	装着	対応する最高空気圧(kPa)		
		350	450	600
215/60R 15.5 110/108L LT	S	—	—	1060
	D	—	—	1000
195/60R 17.5 108/106L LT	S	—	—	1000
	D	—	—	950
205/60R 17.5 111/109L LT	S	—	—	1090
	D	—	—	1030
225/60R 17.5 116/114L LT	S	—	—	1250
	D	—	—	1180
185/70R 15.5 106/104L LT	S	—	—	950
	D	—	—	900
195/70R 15.5 109/107L LT	S	—	—	1030
	D	—	—	975
195/70R 17.5 112/110L LT	S	—	—	1120
	D	—	—	1060
205/70R 17.5 115/113L LT	S	—	—	1215
	D	—	—	1150
215/70R 17.5 118/116L LT	S	—	—	1320
	D	—	—	1250
205/80R 17.5 114/112L LT	S	—	1180	—
	D	—	1120	—
205/80R 17.5 120/118L LT	S	—	—	1400
	D	—	—	1320

※最大負荷能力(最大荷重)は、そのブライレーティングのタイヤに対応する最高空気圧(kPa)を充填した時の負荷能力値(kg)を示します。
 ※実走行に際しては、自動車メーカー指定の空気圧に調整してください(上表の最高空気圧は、自動車メーカー指定の空気圧とは異なる場合があります)。
 ※各空気圧別の負荷能力値につきましては、「各団体規格」を参照ください。※装着欄のSは単輪として使用する場合、Dは複輪として使用する場合を示します。