

# NEXTRY

## これがブリヂストンの低燃費ベーシックタイヤ



- 推奨車種**
- セダン
  - ミニバン
  - 軽
  - コンパクト

転がり抵抗係数: A, ウェットグリップ性能: c, 71サイズ

NEXTRYは全サイズ「低燃費タイヤ」です。

※ラベル表示とグレーディングの詳細はP.72, または、一般社団法人日本自動車タイヤ協会のホームページをご覧ください。

### 1 転がり抵抗を低減し 低燃費性能向上

#### ナノプロ・テック™



ブリヂストンの先進技術であるナノプロ・テック™を採用したトレッドゴムにより、基本性能を犠牲にすることなく、転がり抵抗を低減。

#### 重量最適化

部材ごとの重量バランスを最適化し、転がり抵抗を低減。

### 2 より安心の基本性能

「ウェット性能」「ドライ性能」「乗り心地」といった基本性能を確保。

### 3 豊富なサイズラインアップ

セダンから軽・コンパクトカーまで豊富なサイズラインアップ。幅広い車種に対応。

#### NEXTRYコンパウンド

配合技術によってシリカが分散し、トレッドゴムの発熱を抑え、エネルギーロスを低減。

● 転がり抵抗比較<sup>※1</sup> (値が小さい方が良)

タイヤ	転がり抵抗係数
NEXTRY	80
SNEAKER SNK2 従来品(当社)	100

転がり抵抗係数(指数) 0 60 70 80 90 100

**20% 低減**

※1の注釈はP.70をご覧ください。

#### タイヤサイド表記

ユニバーサルデザインフォントにより視認性を向上。

NEXTRY従来品(当社)

「NEXTRY」には、「ecopiaワッペン」が刻印されています。

ECOPiAブランド以外の商品で、RRCグレード(転がり抵抗性能)がA以上(9.0以下)、WETグレード(ウェットグリップ性能)d以上にグレードされた乗用車タイヤの商品に対して、「タイヤサイドに刻印」されているワッペンです。

### 偏摩耗を抑制し、「ライフ性能」に配慮

#### 水平接地形状の採用

全サイズに採用。ブロックを路面に水平に接地させ、トレッドショルダー部の無駄な変形を抑制し、偏摩耗(肩落ち)に配慮。



#### 偏摩耗配慮ブロックの採用

軽・コンパクトサイズ(タテ溝3本パターン)に採用。街中での小回り・据え切りによる偏摩耗(両肩摩耗)にも配慮。



※説明のため各部分に色をつけて表現していますが、実際には色はついておりません。

### NEXTRY

インチ	商品コード	タイヤサイズ	転がり抵抗	ウェット	ドライ	燃費	タイヤ幅	センター溝幅	タイヤ幅
18	45	PSR07370	225/45R18 95W	XL	A c	●	658	7½	225
	50	PSR07377	235/50R18 97V	A c	●	690	7½	245	
	7372	225/50R18 95V	A c	●	681	7	233		
	7375	225/55R18 98V	A c	●	702	7	233		
	0142	215/55R18 95V	A c	●	690	7	226		
17	45	PSR07349	215/45R17 91W	XL	A c	●	624	7	213
	50	PSR07371	225/50R17 94V	A c	●	655	7	233	
	7351	215/50R17 91V	A c	●	646	7	226		
	7374	225/55R17 97V	A c	●	677	7	233		
	7353	215/55R17 94V	A c	●	665	7	226		
	0143	225/60R17 99H	A c	●	698	6½	228		
	7357	215/60R17 96H	A c	●	686	6½	221		
16	50	PSR07332	195/50R16 84V	A c	●	600	6	201	
	7304	165/50R16 75V	A c	●	572	5	170		
	55	PSR07352	215/55R16 93V	A c	●	639	7	226	
	7343	205/55R16 91V	A c	●	629	6½	214		
	7334	195/55R16 87V	A c	●	618	6	201		
	0145	185/55R16 83V	A c	●	608	6	194		
	60	PSR07376	225/60R16 98H	A c	●	672	6½	228	
	7354	215/60R16 95H	A c	●	660	6½	221		
	7345	205/60R16 92H	A c	●	649	6	212		
	7340	195/60R16 89H	A c	●	637	6	204		
	0147	185/60R16 86H	A c	●	626	5½	192		
	7320	175/60R16 82H	A c	●	615	5	179		
65	PSR07366	215/65R16 98H	A c	●	682	6½	221		
	7347	205/65R16 95H	A c	●	668	6	212		
	0141	195/65R16 92V	A c	●	656	6	204		
15	50	PSR07301	165/50R15 73V	A c	●	547	5	170	
	55	PSR07333	195/55R15 85V	A c	●	593	6	201	
	7327	185/55R15 82V	A c	●	583	6	194		
	0013	175/55R15 77V	A c	●	571	5½	182		
	7307	165/55R15 75V	A c	●	564	5	170		
60	PSR07344	205/60R15 91H	A c	●	624	6	212		
	7335	195/60R15 88H	A c	●	612	6	204		
	7328	185/60R15 84H	A c	●	601	5½	192		
	7319	175/60R15 81H	A c	●	589	5	179		
	0014	165/60R15 77H	A c	●	578	5	172		
65	PSR07363	215/65R15 96S	A c	●	657	6½	221		
	7346	205/65R15 94S	A c	●	643	6	212		
	7342	195/65R15 91S	A c	●	631	6	204		
	7330	185/65R15 88S	A c	●	618	5½	192		
	7324	175/65R15 84S	A c	●	607	5	179		
	7311	165/65R15 81S	A c	●	594	5	172		
	0038	145/65R15 72S	A c	●	567	4½	151		
70	PSR07367	215/70R15 98S	A c	●	678	6½	221		
	7348	205/70R15 96S	A c	●	664	6	209		
14	55	PSR07306	165/55R14 72V	A c	●	538	5	170	
	7294	155/55R14 69V	A c	●	526	5	162		
60	PSR89571	185/60R14 82H	A c	●	576	5½	192		
	89569	175/60R14 79H	A c	●	564	5	179		
	89574	165/60R14 75H	A c	●	552	5	172		
65	PSR07341	195/65R14 89S	A c	●	606	6	204		
	7329	185/65R14 86S	A c	●	593	5½	192		
	7321	175/65R14 82S	A c	●	582	5	179		
14	65	PSR01674	205/65R14 91S	●	622	6	207		
70	PSR01931	205/70R14 94S	●	644	6	209			
13	70	PSR00299	185/70R13 86S	●	590	5.50	187		
	89738	135/80R13 70S	●	544	3.50	133			
12	70	PSR89606	165/70R12 77S	●	535	5.00	170		
	89739	155/70R12 73S	●	520	4.50	156			
	*89740	145/70R12 69S	●	507	4.50	149			
80	PSR89741	155/80R12 77S	●	550	4.50	156			
	89742	145/80R12 74S	●	534	4.00	144			
12	80	PSR89743	135/80R12 68S	●	519	3.50	133		
10	82	MPR01122	145SR10	●	490	4.00	144		

### SNEAKER SNK2 / SNEAKER SNK2

インチ	商品コード	タイヤサイズ	転がり抵抗	ウェット	ドライ	燃費	タイヤ幅	センター溝幅	タイヤ幅
18	40	PSR01023	225/40R18 88W	C d	●	635	8	226	
17	40	PSR00058	215/40R17 83W	C d	●	602	7½	214	
	45	PSR05125	235/45R17 94W	C d	●	642	8	232	
	123	225/45R17 91W	C d	●	632	7½	221		
16	50	PSR01920	225/50R16 92V	●	629	7	229		
	1569	205/50R16 87V	●	610	6½	211			
15	50	PSR00752	195/50R15 82V	●	575	6	198		
70	PSR07391	195/70R15 92S	A c	●	651	6	198		
80	PSR02698	165/80R15 87S	●	647	4½	163			
14	65	PSR89743	135/80R12 68S	●	519	3.50	133		
10	82	MPR01122	145SR10	●	490	4.00	144		

価格はすべてオープン価格です。すべてチューブレスタイプです。「XL」はエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです。(P.75~76参照) ■印サイズはSNK2 ecopia, ○印サイズはSneaker, □印サイズは5-F-248となります。尚、Sneaker、5-F-248は環境対応商品ではありません。※印サイズは形状が若干異なります。タイヤ幅とは断面幅を表します。(P.74参照) リムガード、タイヤ側面の模様・文字などはタイヤ幅には含まれません。適用リム幅は、P.85~86を参照ください。

採用技術:

環境対応:

※詳しくは、P.71を参照ください。