

バン・小型トラック・バス用スタッドレス 50/70 Series					
ブリザック ダブルリュキュールロゴ					
BLIZZAK W965					
商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径 (mm)	標準リム幅 (インチ)	タイヤ幅 (mm)
LYRチューブレス					
○	LYR02766	235/50R14 102L	-	598	7.50
	LYR06987	185/70R16 105/103L	-	672	5½
					184

価格はすべてオープン価格です。○印サイズはLTリプレットを採用しています。

軽商用車・バン・小型トラック用 (1tクラス)					
インチ	偏平率 (%)	タイヤサイズ	プライ	VL10 チューブレス	VL10A チューブレス
17	60	235/60R17 109/107N	-		●
15	80	215/80R15 112/110L	-		●(REVO969)
		195/80R15 107/105N	-	●	
14	50	235/50R14 102L	-		●
	80	185/80R14 102/100N	-		●
		185/80R14 97/95N	-		●
		175/80R14 99/98N	-		●
		165/80R14 97/95N	-		●
		165/80R14 91/90N	-		●
		155/80R14 88/86N	-		●
13	80	165/80R13 94/93N	-		●
		165/80R13 90/88N	-		●
		155/80R13 90/89N	-		●
		145/80R13 88/86N	-		●
12	80	155/80R12 88/87N	-		●
		145/80R12 86/84N	-		●
		145/80R12 80/78N	-	●	



新規資源量・CO₂排出量削減、コストメリットもある、地球にもお財布にも優しい「リトレッドタイヤ」

LIGHT TRUCK/BUS

チューブレスタイプ
小型トラック・バス用

リトレッドタイヤとは？

一次寿命が終了したタイヤのトレッドゴム(路面と接する部分のゴム)の表面を決められた寸度に削り、その上に新しいゴムを貼り付け、加硫*し再利用(リユース)するものです。台タイヤを再利用できるので省資源に貢献します。

*ゴムを加工する際に、硫黄および圧力・熱を加え、弾性や強度を確保する工程のこと。



■ LSR/LXRチューブレス

タイヤサイズ

205/70R16 111/109N
205/75R16 113/111N
195/85R16 114/112N
205/85R16 117/115N

使用条件が過酷であり安全性・経済性を損なう恐れがありますので、前輪には使用しないでください。また同様の観点から後輪半輪での使用は避けてください。

チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。リトレッドタイヤの外観は、台タイヤによって異なります。自社台方式®(COC®)では、台タイヤのボタンやサイズ等によってはリトレッドできない場合もありますので、予めご了承ください。

小型トラック・バス用 (1～3.5tクラス)					
インチ	偏平率 (%)	タイヤサイズ	プライ	W989 チューブレス	W979 チューブレス
17.5	60	225/60R17.5 116/114N	-		●
		205/60R17.5 111/109N	-	●	
	70	215/70R17.5 118/116N	-	●	
		205/70R17.5 115/113N	-	●	
		195/70R17.5 112/110N	-	●	
	80	205/80R17.5 120/118N	-	●	
		37×12.50R17.5	8		●
16	65	205/65R16 109/107N	-	●	
		195/65R16 106/104N	-	●	
	70	225/70R16 117/115N	-	●	
		205/70R16 111/109N	-	●	
		195/70R16 109/107L	-		●(W969)
		185/70R16 105/103L	-		●
	75	225/75R16 118/116N	-	●	
		205/75R16 113/111N	-	●	
	85	225/85R16 121/119N	-	●	
		215/85R16 120/118N	-	●	
		205/85R16 117/115N	-	●	
		195/85R16 114/112N	-	●	
		185/85R16 111/109N	-	●	
		7.00R16	10		●
		7.00R16	12		●
		6.50R16	10		●
15.5	60	215/60R15.5 110/108L	-		●(W969)
	70	195/70R15.5 109/107L	-		●
		185/70R15.5 106/104L	-		●(W969)
15	65	215/65R15 110/108L	-		●
		205/65R15 107/105L	-		●(W969)
		185/65R15 101/99N	-	●	
	70	215/70R15 107/105N	-	●	
	75	195/75R15 109/107N	-	●	
		185/75R15 106/104N	-	●	
		175/75R15 103/101N	-	●	
	80	205/80R15 109/107N	-	●	
		175/80R15 101/99N	-	●	
	85	195/85R15 113/111N	-	●	

数量に限りのあるサイズについては記載しておりません。詳しくは各商品ページを参照ください。

小型トラック用タイヤ82シリーズと80シリーズの互換性について

タイヤサイズ表示の国際標準化(ISO化)のため、従来の小型トラック用82シリーズを80シリーズにサイズ変更したことに伴う両シリーズの互換性は下記の通りです。

1 82シリーズから80シリーズへ交換する場合

82シリーズ	80シリーズ
145R10 6PR LT ▶ 145/80R10 76/74N LT	
145R12 6PR LT ▶ 145/80R12 80/78N LT	
145R12 8PR LT ▶ 145/80R12 86/84N LT	
155R12 6PR LT ▶ 155/80R12 83/81N LT	
155R12 8PR LT ▶ 155/80R12 88/87N LT	
145R13 6PR LT ▶ 145/80R13 82/80N LT	

2 80シリーズから82シリーズへ交換する場合

(1) 交換可能なサイズ

80シリーズ	82シリーズ
145/80R10 76/74N LT ▶ 145R10 6PR LT	
145/80R12 80/78N LT ▶ 145R12 6PR LT	
145/80R13 82/80N LT ▶ 145R13 6PR LT	
175/80R13 97/95N LT ▶ 175R13 8PR LT	

(2) 半輪使用時交換可能なサイズ
(半輪使用時は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること)

80シリーズ	82シリーズ
155/80R12 88/87N LT ▶ 155R12 8PR LT	
165/80R13 94/93N LT ▶ 165R13 8PR LT	
165/80R14 91/90N LT ▶ 165R14 6PR LT	
175/80R14 99/98N LT ▶ 175R14 8PR LT	

(3) 複輪使用時交換可能なサイズ
(複輪使用時は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること)

80シリーズ	82シリーズ
145/80R13 90/88N LT ▶ 145R13 8PR LT	
185/80R14 102/100N LT ▶ 185R14 8PR LT	

(4) 車種・装着位置限定で交換可能なサイズ

80シリーズ	82シリーズ
165/80R14 97/95N LT ▶ 165R14 8PR LT	
165/80R13 90/88N LT ▶ 165R13 6PR LT	

限定条件 NV200/ネット、デリカバン、デリカD:3[リア]、AD

(5) (1)～(4)以外で80シリーズから82シリーズに交換する場合は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること。

乗用車用 スタッドレス									
SUV/4×4用 スタッドレス									
WZ-1 VRX3 DM-V3 他									
インチ	偏平率 (%)	タイヤサイズ	ロードインデックス(LI) スタンダード XL	速度 記号	WZ-1	VRX3	DM-V3	他	
22	45	255/45R22	107	Q	★ ^⑩		★ [○]		
	50	265/50R22	112	Q	★ ^⑨				
21	35	275/35R21	99	Q	★ ^⑩				
		255/35R21	98	Q	★ ^⑨				
	40	315/40R21	115	Q	★ ^⑩				
		245/40R21	100	Q	★ ^⑨				
	45	235/45R21	97	101	Q	★ ^⑨	○		
		225/45R21	95	Q	★ ^⑨	○			
	50	255/50R21	109	Q	★ ^⑨		★ [○]		
		235/50R21	101	Q	★ ^⑨	○			
20	30	275/30R20	97	Q	★ ^⑩				
		245/30R20	90	Q	★ ^⑨				
	35	285/35R20	104	Q	★ ^⑨	★ [○]			
	40	285/40R20	108	Q	★ ^⑨	★ [○]			
		275/40R20	106	Q	★ ^⑩		★ [○]		
		255/40R20	101	Q	★ ^⑨	★ [○]			
		245/40R20	95	99	Q	★ ^⑩	○		
	45	275/45R20	110	Q	★ ^⑩			★(DM-V2)	
		255/45R20	101	105	Q	★ ^⑨	★ [○]		
		245/45R20	103	Q	★ ^⑨		★ [○]		
	50	285/50R20	116	Q	★ ^⑨	★ [○]	★ [○]		
		275/50R20	113	Q	★ ^⑨	★ [○]	★ [○]		
		255/50R20	109	Q	★ ^⑨		★ [○]		
		235/50R20	104	Q	★ ^⑩		★ [○]		
	55	265/55R20	109	113	Q	★ ^⑨	○	○	
		255/55R20	107	Q	★ ^⑨		○		
		235/55R20	102	Q	★ ^⑨	○	○		
	60	265/60R20	112	Q	★ ^⑨		○		
19	35	275/35R19	100	Q	★ ^⑩				
		265/35R19	94	Q	★ ^⑩				
		255/35R19	96	Q	★ ^⑩				
		245/35R19	93	Q	★ ^⑩	★ [○]			
	40	275/40R19	105	Q	★ ^⑩	★ [○]			
		255/40R19	100	Q	★ ^⑩				
		245/40R19	94	98	Q	★ ^⑨	○		
		235/40R19	92	Q	★ ^⑩	○			
		225/40R19	93	Q	★ ^⑨	★ ^⑨			
	45	255/45R19	104	Q	★ ^⑨				
		245/45R19	102	Q	★ ^⑩	★ [○]			
		235/45R19	95	Q	★ ^⑨	○			
		225/45R19	92	96	Q	★ ^⑩	○		
	50	265/50R19	110	Q	★ ^⑩		★ [○]		
		255/50R19	107	Q	★ ^⑨	★ [○]	★ [○]		
		245/50R19	105	Q	★ ^⑩	★ [○]			
		235/50R19	99	103	Q	★ ^⑨	○	○	
		195/50R19	88	Q	★ ^⑨	○			
	55	265/55R19	109	Q	★ ^⑩			DM-V2	
		255/55R19	111	Q	★ ^⑨			★(DM-V2)	
		235/55R19	101	105	Q	★ ^⑨	○	★ [○]	
		225/55R19	103	Q	★ ^⑨	★ [○]	★ [○]		
	60	235/60R19	103	Q	★ ^⑨	○	○		
18	40	245/40R18	93	Q	★ ^⑩	○			
		235/40R18	95	Q	★ ^⑩	★ [○]			
		225/40R18	88	92	Q	★ ^⑩	○		
		215/40R18	89	Q	★ ^⑩	★ [○]			
	45	245/45R18	100	Q	★ ^⑩	★ [○]			
		235/45R18	94	Q	★ ^⑨	○			
		225/45R18	91	95	Q	★ ^⑩	○		
		215/45R18	89	Q	★ ^⑩	○			
	50	255/50R18	106	Q	★ ^⑨				
		245/50R18	104	Q	★ ^⑩	★ [○]			
		235/50R18	97	Q	★ ^⑩	○			
		225/50R18	95	Q	★ ^⑨	○			
		215/50R18	92	Q	★ ^⑩	○			
	55	255/55R18	109	Q	★ ^⑩		★ [○]		
		235/55R18	100	104	Q	★ ^⑨	○		
		225/55R18	98	102	Q	★ ^⑨	★ [○]	○	
		215/55R18	95	Q	★ ^⑩	○			
	60	285/60R18	116	Q	★ ^⑩		○		
		275/60R18	113	Q	★ ^⑩			DM-V2	
		265/60R18	110	Q	★ ^⑩	○	○		
		255/60R18	112	Q	★ ^⑩			★(DM-V2)	
		245/60R18	105	Q	★ ^⑩		○		
		235/60R18	107	Q	★ ^⑨	★ [○]	★ [○]		
		225/60R18	100	Q	★ ^⑨	○	○		
		195/60R18	96	Q	★ ^⑩				
	65	265/65R18	114	116	Q	★ ^⑩	○	★ [○]	
		235/65R18	106	Q	★ ^⑨	○	○		
		225/65R18	103	Q	★ ^⑩		○		
17	45	245/45R17	99	Q	★ ^⑩	★ [○]			
		235/45R17	94	Q	★ ^⑩	○			
		225/45R17	91	Q	★ ^⑩	○			

すべてチューブレスタイプです。⑨、⑩、⑪、⑫印サイズは2025年9月、10月、11月、12月発売予定です。★印サイズはエクストラロード(荷重能力強化タイプ)のタイヤです(P.26参照)。*印サイズは6プライ相当となります。数量に限りのあるサイズについては記載しておりません。詳しくは各商品ページを参照ください。

