

タイヤパタン・サイズ保有一覧表

インチ リム図	シリーズ (偏平率)	サイズ	ロードインデックス(LI)		適用リム幅	REGNO		POTENZA					モーターズスポーツ	Playz	ECOPIA				NEWNO	NEXTRY (SNEAKER SNK2)
			スタン ダード	エクストラ ロード		GR-XIII	GR-XIII TYPE RV	RE-71RS	S007A	RE004	S001 RFT	RE-12D [RE-12D TYPE A]	RE-11S	PX-RV.II [PX-RV]	EP001S	EV-01	NH200	NH200C		
21	30	285/30R21		100	9½~10½					★Y										
		255/30R21		93	8½~9½					★Y										
	35	245/35R21		96	8~9½					★Y										
		285/25R20		93	10½					★Y										
20	25	295/30R20		101	10~11					★Y										
		285/30R20		99	9½~10½					★Y										
		275/30R20		97	9~10	★W				★Y	★W									
		255/30R20		92	8½~9½					★Y										
		245/30R20		90	8~9					★Y										
		235/30R20		88	8½					★Y										
		285/35R20	100		9½~11			W	Y											
	35	275/35R20		102	9~11	★W			★Y											
		265/35R20		99	9~10½				★Y											
		255/35R20	93	97	8½~10				★Y											
40	245/35R20		95	8~9½	★W	★W		★Y	★W											
	265/40R20		104	9~10½	★W															
	255/40R20	97	101	8½~10			W	★W												
	245/40R20	95	99	8~9½	★W	★W		★Y					★W							
	19	285/30R19		98	9½~10½					★Y										
275/30R19		92	96	9~10	★W		W	★Y												
265/30R19		89	93	9~10			W	★Y												
255/30R19			91	8½~9½				★Y												
35		285/35R19	99	103	9½~11			★W	Y			[W]								
		275/35R19	96	100	9~11	★W		W	★Y	★W	W	W								
		265/35R19	94	98	9~10½	W			★Y											
		255/35R19		96	8½~10			★W	★Y											
		245/35R19		93	8~9½	★W		★W	★Y	★W										
		235/35R19		91	8~9½	★W		★W	★Y	★W										
	225/35R19		88	7½~9			★W	★Y												
40	285/40R19	103		9½~11				Y												
	275/40R19	101	105	9~11	★W			★Y		Y										
	255/40R19		100	8½~10	★W			★Y												
	245/40R19	94	98	8~9½	★W	★W	★W	★Y	★W	W	★W,[★W]	★W								
	235/40R19	92		8~9½	W															
	225/40R19	89	93	7½~9	★W		★W	★Y												

インチ （リム径）	シリーズ （偏平率）	サイズ	ロードインデックス(LI)		適用リム幅	REGNO		POTENZA						モータースポーツ用	Playz PX-RV II [PX-RV]	ECOPIA				NEWNO	NEXTRY [SNEAKER SNK2]		
			スタン ダード	エクストラ ロード		GR-XIII	GR-XIII TYPE RV	RE-71RS	S007A	RE004	S001 RFT	RE-12D [RE-12D TYPE A]	RE-11S			EP001S	EV-01	NH200	NH200C				
16	45	215/45R16	86		7~8				W							[W]							
		205/45R16		87		6½~7½			★W														
		195/45R16	80	84		6~7½			W		★W										★V		
			165/45R16		74					★V													
	50	245/50R16	98			7~9			V														
		225/50R16	92	96		6~8			V		★W	W	W										
		215/50R16	90			6~7½			V														
		205/50R16	87			5½~7½			V		V	W		V,[V]									
		195/50R16	84	88		5½~7		V	V			V						V			★V		
		165/50R16	75			4½~6						V									V		
	55	225/55R16	95			6~8		V				W											
		215/55R16	93	97		6~7½		V				★W											
		205/55R16	91	94		5½~7½		V	V		★W	W		V	V		★V	V	V	V	V	V	
			195/55R16	87	91		5½~7		★V		V		V						V		V		
			185/55R16	83			5~6½		V											V	V		
	60	225/60R16	98			6~8		V															
		215/60R16	95			6~7½		V	H								H			H			
		205/60R16	92	96		5½~7½		★V	★H								H,★H			H			
		195/60R16	89			5½~7			H								H			H			
185/60R16		86			5~6½		H												H				
175/60R16		82			5~6		H												H				
65	215/65R16	98			6~7½			H	H							H				H			
	205/65R16	95			5½~7½		H	H								H				H			
	195/65R16	92			5½~7											V				H	V		
15	50	225/50R15	91			6~8				V													
		205/50R15	86			5½~7½				V													
		195/50R15	82			5½~7				V						V							
		165/50R15	73			4½~6				V											V		
	55	205/55R15	87,88			5½~7½			V								[V]						
		195/55R15	85			5½~7			V			W				V					V		
		185/55R15	82			5~6½		V		V		V								V	V		
		175/55R15	77			5~6		V										V		V	V		
		165/55R15	75			4½~6		V		V		V								V	V		
	60	205/60R15	91			5½~7½			H								[H]						
		195/60R15	88			5½~7			V								[H]						
		185/60R15	84			5~6½		H												H	H		
		175/60R15	81			5~6														H	H		
		165/60R15	77			4½~6		H												H	H		
		155/60R15	74			4½~5½												[H]					
	65	215/65R15	96			6~7½												[H]					
		205/65R15	94			5½~7½												H					
		195/65R15	91			5½~7		H	H									H			S		
		185/65R15	88	92		5~6½		★H										[H]				S	
		175/65R15	84			5~6		H												H	H		
		165/65R15	81			4½~6		S												S	S		
		145/65R15	72			4~5														S	S		
		205/70R15	96			5~7																S	
		195/70R15	92			5~6½												[H]					
																			[H]				
	14	55	185/55R14	80			5~6½				V												
			165/55R14	72			4½~6		V			V									V	V	
155/55R14			69			4½~5½														V			
60		195/60R14	86			5½~7					H												
		185/60R14	82			5~6½					H												
		175/60R14	79			5~6															H		
		165/60R14	75			4½~6															H		
		195/65R14	89			5½~7															S		
65		185/65R14	86			5~6½															S		
		175/65R14	82			5~6		H													S		
		165/65R14	79			4½~6		S													S		
		155/65R14	75			4½~5½		H													S		
		195/70R14	91			5~6½															S		
		185/70R14	88			4½~6		H													S		
70		175/70R14	84			4½~6		S													S		
		165/70R14	81			4~5½															S		
		185/80R14	91			4½~6																S	
		175/80R14	88			4½~6																S	
13		60	165/60R13	73			4.50~6.00				H												
	155/60R13		70			4.00~5.50				H													
	65	165/65R13	77			4.50~6.00															S		
		155/65R13	73			4.00~5.50															S		
	70	175/70R13	82			4.50~6.00															S		
		165/70R13	79			4.00~5.50															S		
		155/70R13	75			4.00~5.00															S		
	80	165/80R13	83			4.00~5.50															S		
		155/80R13	79			4.00~5.00															S		
		145/80R13	75			4.00~5.00															S		
135/80R13		70			3.50~4.50															S			
12	70	165/70R12	77			4.00~5.50															(S)		
		155/70R12	73			4.00~5.00															(S)		
		145/70R12	69			3.50~5.00															(S)		
	80	145/80R12	74			3.50~5.00															(S)		
		135/80R12	68			3.50~4.50															(S)		

表の見方、および注意事項(P.65~66)

- ▶ Z、Y、W、V、H、Sは、各商品の保有サイズとその速度記号を表します。
- ▶ 以下のサイズは表記のバタンとは異なりますので、ご注意ください。
 - { } : RE-10D { } : PX-C 『 』 : PZ-X 「 」 : PZ-1 [] : PZ-XC
 - 《 》 : Sneaker
- ▶ モータースポーツ用タイヤのスペック保有の種類についてはP.30を参照ください。
- ▶ SUV・4×4用タイヤのスペック保有の種類についてはP.45を参照ください。

- ▶各サイズのロードインデックス(=LI、負荷能力指数)値は以下の規格に準拠しています。
 無印サイズ:JATMAまたはETRTOスタンダード規格
 ■印サイズ:ETRTOエクストラロード(XL)・レインフォースド(RFD)規格
 JATMA・・・日本のタイヤ規格 ETRTO・・・欧州のタイヤ規格
 ▶エクストラロード規格/レインフォースド規格については、P.60を参照ください。
 ▶サイズの一部はLI値の表示が無いため、JATMA規格内「空気圧-負荷能力対表」
 から見た相当値となります。
 また、同一サイズでもバタンによりLI値が異なる場合があります。同一タイヤサイズでの
 タイヤ交換の際は、LI値が標準サイズより下回らないようご注意ください。