バン・小型トラック・バス用スタッドレス 50/70 Series BLIZZAK W965

ブリザック　ダブリュキューロクゴ

	商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LYRチューブレス						
○	LYR02766	235/50R14 102L	-	598	7.50	225
	LYR06987	185/70R16 105/103L	-	672	5½	184

価格はすべてオープン価格です。○印サイズはLTリブレットを採用しています。

	商品コード	タイヤサイズ	プライ	外径(mm)	標準リム幅(インチ)	タイヤ幅(mm)
LYRチューブレス						
	LYR08001	37×12.50R17.5	8	931	8.25	304

軽商用車・バン・小型トラック用（1tクラス）

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ	プライ	VL10 チューブレス	VL10A チューブレス	W965 チューブレス
17	60	235/60R17 109/107N	-		●	
15	80	215/80R15 112/110L	-		●(REVO969)	
		195/80R15 107/105N	-	●		
14	50	235/50R14 102L	-			●
	80	185/80R14 102/100N	-		●	
		185/80R14 97/95N	-		●	
		175/80R14 99/98N	-		●	
		165/80R14 97/95N	-		●	
		165/80R14 91/90N	-		●	
		155/80R14 88/86N	-		●	
13	80	165/80R13 94/93N	-		●	
		165/80R13 90/88N	-		●	
		155/80R13 90/89N	-		●	
		145/80R13 88/86N	-		●	
12	80	155/80R12 88/87N	-		●	
		145/80R12 86/84N	-		●	
		145/80R12 80/78N	-	●		

小型トラック・バス用（1～3.5tクラス）

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ	プライ	W989 チューブレス	W979 チューブレス	W979 チューブタイプ	W965 チューブレス
17.5	60	225/60R17.5 116/114N	-		●		
		205/60R17.5 111/109N	-	●			
	70	215/70R17.5 118/116N	-	●			
		205/70R17.5 115/113N	-	●			
		195/70R17.5 112/110N	-	●			
	80	205/80R17.5 120/118N	-	●			
		37×12.50R17.5	8				●
16	65	205/65R16 109/107N	-	●			
		195/65R16 106/104N	-	●			
	70	225/70R16 117/115N	-	●			
		205/70R16 111/109N	-	●			
		195/70R16 109/107L	-		●(W969)		
		185/70R16 105/103L	-				●
	75	225/75R16 118/116N	-	●			
		205/75R16 113/111N	-	●			
	80	205/80R16 115/113N	-	●			
	85	225/85R16 121/119N	-	●			
		215/85R16 120/118N	-	●			
		205/85R16 117/115N	-	●			
		195/85R16 114/112N	-	●			
		185/85R16 111/109N	-	●			
		7.00R16	10			●	
		7.00R16	12			●	
		6.50R16	10			●	
15.5	60	215/60R15.5 110/108L	-		●(W969)		
	70	195/70R15.5 109/107L	-		●		
		185/70R15.5 106/104L	-		●(W969)		
15	65	215/65R15 110/108L	-		●		
		205/65R15 107/105L	-		●(W969)		
		185/65R15 101/99N	-	●			
	70	215/70R15 107/105N	-	●			
	75	195/75R15 109/107N	-	●			
		185/75R15 106/104N	-	●			
		175/75R15 103/101N	-	●			
	80	205/80R15 109/107N	-	●			
		175/80R15 101/99N	-	●			
	85	195/85R15 113/111N	-	●			

RETREAD リトレッド

新規資源量・CO_2排出量削減、コストメリットもある、地球にもお財布にも優しい「リトレッドタイヤ」

LIGHT TRUCK/BUS チューブレスタイプ 小型トラック・バス用

リトレッドタイヤとは？

一次寿命が終了したタイヤのトレッドゴム（路面と接する部分のゴム）の表面を決められた寸度に削り、その上に新しいゴムを貼り付け、加硫※し再利用（リユース）するものです。台タイヤを再利用できるので省資源に貢献します。

※ゴムを加工する際に、硫黄および圧力・熱を加え、弾性や強度を確保する工程のこと。

W989

■LSR/LXRチューブレス

タイヤサイズ
205/70R16 111/109N
195/75R15 109/107N
205/75R16 113/111N
195/85R16 114/112N
205/85R16 117/115N

使用条件が過酷であり安全性・経済性を損なう恐れがありますので、前輪には使用しないでください。
また同様の観点から後輪単輪での使用は避けてください。

チューブレスタイプのタイヤには、チューブレス専用リムを使用してください。商品の外観写真は実物とは細部が異なる場合がございますので予めご了承ください。リトレッドタイヤの外径は、台タイヤによって異なります。自社台方式®（COC®）では、台タイヤのパタンやサイズ等によってはリトレッドできない場合もありますので、予めご了承ください。

小型トラック用タイヤ82シリーズと80シリーズの互換性について

タイヤサイズ表示の国際標準化（ISO化）のため、従来の小型トラック用82シリーズを80シリーズにサイズ変更したことに伴う両シリーズの互換性は下記の通りです。

実際のタイヤには、サイズの後に「LT」と表記されています。

1 82シリーズから80シリーズへ交換する場合

（注）同一車軸内での、80シリーズと82シリーズの混用はしないこと。

82シリーズ	80シリーズ
145R10 6PR LT	145/80R10 76/74N LT
145R12 6PR LT	145/80R12 80/78N LT
145R12 8PR LT	145/80R12 86/84N LT
155R12 6PR LT	155/80R12 83/81N LT
155R12 8PR LT	155/80R12 88/87N LT
145R13 6PR LT	145/80R13 82/80N LT
145R13 8PR LT	145/80R13 88/86N LT
155R13 6PR LT	155/80R13 85/84N LT
155R13 8PR LT	155/80R13 90/89N LT
165R13 6PR LT	165/80R13 90/88N LT
165R13 8PR LT	165/80R13 94/93N LT
175R13 6PR LT	175/80R13 93/91N LT
175R13 8PR LT	175/80R13 97/95N LT
165R14 6PR LT	165/80R14 91/90N LT
165R14 8PR LT	165/80R14 97/95N LT
175R14 6PR LT	175/80R14 94/93N LT
175R14 8PR LT	175/80R14 99/98N LT
185R14 6PR LT	185/80R14 97/95N LT
185R14 8PR LT	185/80R14 102/100N LT
195R14 6PR LT	195/80R14 101/99N LT
195R14 8PR LT	195/80R14 106/104N LT

2 80シリーズから82シリーズへ交換する場合

(1)交換可能なサイズ

80シリーズ	82シリーズ
145/80R10 76/74N LT	145R10 6PR LT
145/80R12 80/78N LT	145R12 6PR LT
145/80R13 82/80N LT	145R13 6PR LT
175/80R13 97/95N LT	175R13 8PR LT

(2)単輪使用時交換可能なサイズ
（複輪使用時は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること）

80シリーズ	82シリーズ
155/80R12 88/87N LT	155R12 8PR LT
165/80R13 94/93N LT	165R13 8PR LT
165/80R14 91/90N LT	165R14 6PR LT
175/80R14 99/98N LT	175R14 8PR LT

(3)複輪使用時交換可能なサイズ
（単輪使用時は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること）

80シリーズ	82シリーズ
165/80R13 90/88N LT	165R13 6PR LT
185/80R14 102/100N LT	185R14 8PR LT

(4)車種・装着位置限定で交換可能なサイズ

80シリーズ	82シリーズ
165/80R14 97/95N LT	165R14 8PR LT
165/80R13 90/88N LT	165R13 6PR LT

限定条件　NV200バネット、デリカバン、デリカD:3［リア］、AD

(5)(1)～(4)以外で80シリーズから82シリーズに交換する場合は、車両の軸重を確認し、装着可否を判断すること。

BLIZZAK WZ-1 VRX3 ICEPEAK

インチ	偏平率(%)	タイヤサイズ	ロードインデックス(LI) スタンダード	ロードインデックス(LI) XL	速度記号	WZ-1	VRX3	ICEPEAK	他
22	45	255/45R22		107	Q	★○			
	50	265/50R22		112	Q	★○			
21	35	315/35R21		111	Q			★○	
		295/35R21		107	Q			★○	
		275/35R21	99		Q	○			
		255/35R21		98	Q	★○			
	40	315/40R21		115	Q	★○			
		295/40R21		111	Q			★○	
		285/40R21		109	Q			★○	
		265/40R21		105	Q			★○	
		245/40R21		100	Q	★○			
	45	285/45R21		113	Q			★○	
		265/45R21		108	Q			★○	
		235/45R21	97	101	Q	★○	○		
		225/45R21	95		Q	○	○		
	50	255/50R21		109	Q			★○	
		235/50R21	101		Q	○	○		
20	30	275/30R20		97	Q	★○			
		245/30R20		90	Q	★○			
	35	315/35R20		110	Q			★○	
		285/35R20		104	Q	★○			
	40	285/40R20		108	Q	★○			
		275/40R20		106	Q	★○			
		255/40R20		101	Q	★○	★○		
		245/40R20	95	99	Q	★○	○		
	45	275/45R20		110	Q	★○		★○	
		265/45R20		108	Q			★○	
		255/45R20		105	Q	★○	★○	★○	
		245/45R20		103	Q	★○			★DM-V3
	50	285/50R20		116	Q	★○		★○	
		275/50R20		113	Q	★○	★○	★○	
		265/50R20		111	Q			★○	
		255/50R20		109	Q			★○	
		245/50R20		105	Q			★○	
		235/50R20		104	Q	★○		★○	
	55	275/55R20		117	Q			★○	
		265/55R20	109	113	Q	★○	○	★○	
		255/55R20		110	Q	★○		★○	
		235/55R20	102	105	Q	○	○	★○	
	60	265/60R20	112		Q	○		○	
19	35	275/35R19		100	Q	★○			
		265/35R19		98	Q	★⑪			
		255/35R19		96	Q	★○			
		245/35R19		93	Q	★○	★○		
	40	275/40R19		105	Q	★○			
		255/40R19		100	Q	★○			
		245/40R19	94	98	Q	★○	○		
		235/40R19	92		Q	○	○		
		225/40R19		93	Q	★○			
	45	275/45R19		108	Q	★○			
		255/45R19		104	Q	★○			
		245/45R19		102	Q	★○	★○		
		235/45R19	95		Q	○	○		
		225/45R19	92	96	Q	★○	○		
	50	275/50R19		112	Q	★○			
		265/50R19		110	Q	★○		★○	
		255/50R19		107	Q	★○		★○	
		245/50R19		105	Q	★○	★○		
		235/50R19	99	103	Q	★○	○	★○	
		195/50R19	88		Q	○	○		
	55	275/55R19	111		Q			○	
		265/55R19	109	113	Q	○		★○	
		255/55R19		111	Q	★○		★○	
		235/55R19	101	105	Q	★⑩	○	★○	
		225/55R19		103	Q	★○	★○	★○	
	60	235/60R19	103		Q	○		○	
	65	255/65R19		114	Q			★○	
18	40	245/40R18	93		Q	○	○		
		235/40R18		95	Q	★○	★○		
		225/40R18	88	92	Q	★○	○		
		215/40R18		89	Q	★○	★○		
	45	245/45R18		100	Q	★○	★○		
		235/45R18	94		Q	○	○		
		225/45R18	91	95	Q	★○	○		
		215/45R18	89		Q	○	○		
	50	255/50R18		106	Q	★○			
		245/50R18		104	Q	★○	★○		
		235/50R18	97		Q	○	○		
		225/50R18	95	99	Q	★⑪	○		
		215/50R18	92		Q	○	○		
	55	255/55R18		109	Q	★○		★○	
		235/55R18	100	104	Q	★○	○	★○	
		225/55R18		102	Q	★○	★○	★○	
		215/55R18	95		Q	○	○		
	60	285/60R18		120	Q			★○	
		265/60R18	110	114	Q	○	○	★○	
		235/60R18		107	Q	★○	★○	★○	
		225/60R18	100	104	Q	○	○	★○	
		195/60R18		96	Q	★○			
18	65	265/65R18	114	116	Q	★○	○	★○	
		235/65R18	106	110	Q	○	○	★○	
		225/65R18	103		Q				DM-V3
	70	245/70R18	110		Q			○	
17	45	245/45R17		99	Q		★○		
		235/45R17	94		Q		○		
		225/45R17	91	94	Q	★⑪	○		
		215/45R17		91	Q	★○	★○		
		205/45R17	84	88	Q	★○	○		
		195/45R17	81		Q	○	○		
	50	225/50R17	94		Q	○	○		
		215/50R17	91		Q	○	○		
		205/50R17		93	Q	★○	★○		
	55	235/55R17		103	Q			★○	
		225/55R17	97		Q	○	○		
		215/55R17	94		Q	○	○		
		205/55R17		95	Q	★○	★○		
	60	235/60R17	102		Q	○			
		225/60R17	99	103	Q	○	○	★○	
		215/60R17	96	100	Q	○	○	★○	
		195/60R17	90		Q	○	○		
	65	275/65R17	115		Q				DM-V2
		265/65R17	112	116	Q	○		★○	
		245/65R17	107		Q				DM-V3
		235/65R17		108	Q	★○	★○	★○	
		225/65R17	102	106	Q	○	○	★○	
		215/65R17		103	Q			★○	
		205/65R17		100	Q	★○			
	70	265/70R17		116	Q			★○	
	75	255/75R17	115		Q			○	
16	50	195/50R16		88	Q		★○		
		165/50R16	75		Q		○		
	55	225/55R16		99	Q		★○		
		215/55R16	93		Q		○		
		205/55R16	91		Q	○	○		
		195/55R16		91	Q	★○	★○		
		185/55R16	83		Q	○	○		
	60	215/60R16	95		Q	○	○		
		205/60R16		96	Q	★○	★○		
		195/60R16	89		Q	○	○		
		185/60R16	86		Q	○	○		
		175/60R16	82		Q	○	○		
	65	215/65R16	98	102	Q	○	○	★○	
		205/65R16	95		Q	○	○		
		195/65R16	92		Q	○	○		
	70	275/70R16	114		Q				DM-V3
		265/70R16		116	Q			★○	
		245/70R16	107		Q				DM-V2
		225/70R16	103		Q				DM-V3
		215/70R16	100	104	Q	○	○	★○	
	75	285/75R16	116		Q				DM-Z3
	80	215/80R16	103		Q				DM-Z3
		175/80R16	91		Q	○		○	
15	55	185/55R15	82		Q		○		
		175/55R15	77		Q	○	○		
		165/55R15	75		Q	○	○		
	60	185/60R15	84		Q	○	○		
		165/60R15	77		Q	○	○		
	65	215/65R15	96		Q		○		
		205/65R15	94		Q		○		
		195/65R15	91		Q	○	○		
		185/65R15	88		Q	○	○		
		175/65R15	84		Q	○	○		
		165/65R15	81		Q	○	○		
		145/65R15	72		Q		○		
	70	265/70R15	112		Q				DM-V3
		215/70R15	98		Q		○		
		205/70R15	96		Q		○		
	80	195/80R15	96	100	Q	○		★○	
		175/80R15	90		Q	○			DM-V3
14	55	165/55R14	72		Q		○		
	60	165/60R14	75		Q	○	○		
	65	185/65R14	86		Q		○		
		175/65R14	82		Q	○	○		
		165/65R14	79		Q	○	○		
		155/65R14	75		Q	○	○		
	70	185/70R14	88		Q	○	○		
		175/70R14	84		Q	○	○		
		165/70R14	81		Q	○	○		
13	65	165/65R13	77		Q		○		
		155/65R13	73		Q	○	○		
	70	165/70R13	79		Q		○		
		155/70R13	75		Q	○	○		
	80	165/80R13	83		Q		○		
		155/80R13	79		Q		○		
		145/80R13	75		Q	○	○		
12	70	155/70R12	73		Q		○		
		145/70R12	69		Q		○		
	80	145/80R12	74		Q		○		

すべてチューブレスタイプです。⑩、⑪印サイズは2026年10月、11月発売予定です。★印サイズはエクストラロード（荷重能力強化タイプ）のタイヤです（P.28参照）。
数量に限りのあるサイズについては記載しておりません。詳しくは各商品ページを参照ください。

SIZE